



HANDFAT CEMENT

Art nr: 320211

Fristående handfat i gjuten betong. Varje exemplar är handtillverkat och unikt. Betong är ett rustikt material med variationer i kulör och yta. Insidans yta är förseglad för att stänga betongens porer och gör den därför mer fläckbeständig. Naturliga porer på handfatets utsida kan däremot förekomma. Varje handfat har en släpplinje från formen som placeras mot vägg. Utan överfyllnadsskydd. Köp till bottenventil och vattenlås.

Detaljerad information

Artikelkoder

NOBB	55585774
RSK	7539539
EAN	7340032428797

Standarder och klassificeringar

ETIM	EC011550
EN-standard	EN14688
Innefattas av CE	Ja

Produktmått och -vikt

Bredd (mm)	400
Djup (mm)	400
Höjd (mm)	160
Nettovikt (kg)	9

Material och ytbehandling

Färg	Gråspräcklig
Huvudsakligt material	Betong

Förpackningsmått och -vikt

Förp. höjd (m)	0,430
Förp. bredd (m)	0,430
Förp. längd (m)	0,170
Bruttovikt (kg)	10,000

Skötselråd

Betong är ett rustikt material med naturliga variationer i kulör och yta, materialet åldras omgående vid användning. Ytbehandla ditt betongtvättställ regelbundet, du hittar medel för betong hos väl sorterad fackhandlare. Tvättställets insida är förseglad för att stänga porer och göra ytan beständigare mot fläckar. Torka bort vattendroppar med en mjuk trasa efter användning för att undvika kalkbeläggningar. Vid stående vatten kan mörka partier uppstå, vilka försvinner efter några timmar. Utsätt inte tvättstället för vatten med en högre temperatur än 60°C eller snabba temperaturväxlingar. Rengör tvättstället med en fuktig trasa och eventuellt lite utspätt diskmedel. Använd alltid mjuk trasa, undvik stålull och liknande. Undvik rengöringsmedel och produkter som innehåller slipmedel, syror, ammoniak, aceton eller andra kemikalier (såsom skurpulver, hårspray, hårfärg, bleknings-, hårborttagnings- och nagellackborttagningsmedel etc.). Skulle något av ovanstående medel hamna på tvättstället bör detta omedelbart tas bort för att undvika skador.