



## DUSCHHÖRN NORO FIX TREND C 88 FROSTAT GLAS

Art nr: 2381

Avskalade och estetiska duschar för finsmakaren. Duschen finns i klarglas, frostat glas och sotat glas med silvermatt profil. Duschhörna med 5mm säkerhetsglas och 180° svängbara dörrar. Klarar utvändig rördragning upp till 35mm från vägg. Handtag ingår. Duschen är vändbar.



### Detaljerad information

#### Artikelkoder

|      |               |
|------|---------------|
| NOBB | 51532418      |
| RSK  | 7330196       |
| EAN  | 7340032423815 |

#### Standarder och klassificeringar

|                  |          |
|------------------|----------|
| EN-standard      | EN14428  |
| Sunda Hus        | Ja       |
| Innefattas av CE | Ja       |
| ETIM             | EC010034 |

#### Produktmått och -vikt

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Höjd (mm)               | 1950 |
| Bredd (mm)              | 800  |
| Bredd max (mm)          | 810  |
| Bredd min (mm)          | 790  |
| Djup (mm)               | 800  |
| Djup max (mm)           | 810  |
| Djup min (mm)           | 790  |
| Bredd dörr höger (mm)   | 800  |
| Bredd dörr vänster (mm) | 800  |
| Tjocklek glas (mm)      | 5    |
| Lyfthöjd gångjärn (mm)  | 5    |
| Frigångshöjd min (mm)   | 18   |
| Nettovikt (kg)          | 43   |

#### Material och ytbehandling

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Huvudsakligt material | Härdat säkerhetsglas, |
| Ytbehandling          | Aluminium             |
| Glas                  | Anodiserad            |
| Färg                  | Frostat glas          |
|                       | Aluminium             |

#### Förpackningsmått och -vikt

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Förp. bredd (m) | 0,921  |
| Förp. höjd (m)  | 0,090  |
| Förp. längd (m) | 2,025  |
| Bruttovikt (kg) | 45,000 |

## Skötselråd

---

För att underlätta rengöringen av duschdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrehaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.

[Läs mer på \*\*noro.se\*\*](#)