



BADKAR SEASIDE 159 GJUTMARMOR

Art nr: 0185

Badkar av gjutmarmor med klassiska linjer. Levereras inklusive kromad bottenventil, avloppsslang och ställbara fötter.

Detaljerad information

Artikelkoder

NOBB	44486695
RSK	7307656
EAN	7340032401851
Lagerförd artikel	Ja

Standarder och klassificeringar

ETIM	EC011609
EN-standard	EN14516
Innefattas av CE	True

Produktmått och -vikt

Baddjup (mm)	435
Höjd (mm)	560
Höjd max (mm)	799
Höjd min (mm)	560
Kardjup (mm)	435
Längd (mm)	1590
Bredd (mm)	730
Nettovikt (kg)	73
Vattenvolym (l)	200

Material och ytbehandling

Huvudsakligt material	Gjutmarmor
Ytfinish	Blank
Färg	Vit

Utrustning

Bottenventil	Ja
Avloppsrör	Ja

Förpackningsmått och -vikt

Förp. höjd (m)	0,750
Förp. bredd (m)	0,850
Förp. längd (m)	1,650
Bruttovikt (kg)	74,000

Skötselråd

Ett gjutmarmorbadkar har ett ytskikt där smuts och dylikt lätt kan avlägsnas med hjälp av en mjuk trasa och ett mildt flytande miljövänligt rengöringsmedel. För att bibehålla ytskiktet använd inte skurborstar och skursvamp som mattar materialet och framkallar repor. Behandla badkaret med Clean & Shine Bathroom 4-6 gånger per år så förblir det glansigt och vattenavstötande. Om badkaret skulle bli repat eller skadat kan man slipa försiktigt med våtslippapper #600-1200. Använd sedan våtslippapper #2000 och vatten för att finslipa. Slutligen polermedel och en mjuk trasa för en sista polering. Vid större skador kan reparationskit köpas. Använd inte rengöringsmedel och produkter som innehåller slipmedel, syror, ammoniak, aceton eller andra kemikalier (såsom skurpulver, hårspray, hårfärg, bleknings-, hårborttagnings- och nagellackborttagningsmedel etc.). Skulle något av ovanstående medel hamna på produkten bör detta omedelbart tas bort för att undvika skador. Se till att undvika vassa verktyg i närheten av badkaret för att undgå att skada produkten.

[Läs mer på noro.se](https://www.noro.se)