



BADRUMSSKÅP NORO STUDIO ANTRACIT MED TVÄTTSTÄLL

Art nr: 320216

Studio kommod med tvättställ Attract Betong har en stilren möbeldesign med innovativa, tekniska lösningar för dig som värdesätter kvalité och design. Det integrerade handtaget skapar en lätthet till möbeln och till rummet som helhet. Tvättställsskåpet har lådor med fullutdrag och Soft Close-funktion. Medföljande lådinredning i form av uttagbara lådmattor och bricka av bambu med porslinsskålar. Innovativa upphängningsbeslag för snabb och enkel installation och justering av lådor. Enheterna kommer färdigmonterade.

Tvättställ Attract Betong är tillverkat av gjuten betong och med rymlig ho och bra avställningsytor. Varje exemplar är tillverkat för hand och är därför unikt. Betong är rustikt och till ytan livfullt med variationer i kulör. Handfatets insida och ovansida är förseglad för att stänga betongens porer gör den mer fläckbeständig. Naturliga porer på handfatets utsida kan förekomma.

Köp till låg blandare, bottenventil och vattenlås.

Inkluderade artiklar

- 320015 1 x tvättställsskåp studio antracit 600
- 320212 1 x tvättställ attract betong 600

Detaljerad information

Artikelkoder

EAN 7340032404272

Standarder och klassificeringar

ETIM EC010013

Produktmått och -vikt

Bredd (mm) 610
 Bredd max (mm) 610
 Bredd min (mm) 600
 Djup (mm) 465
 Höjd (mm) 570
 Nettovikt (kg) 34

Material och ytbehandling

Huvudsakligt material Spånskiva, MDF, Betong
 Material front MDF
 Material stomme Spånskiva
 Ytbehandling Lackerad
 Ytfinish Matt
 Färg Antracitgrå
 Färg tvättställ Betong

Förpackningsmått och -vikt

Förp. höjd (m) 0,595
 Förp. bredd (m) 0,660
 Förp. längd (m) 0,570
 Bruttovikt (kg) 37,000

Övrigt

Typ av upphängning Justerbara upphängningsbeslag med väggskena
 Öppningsmekanism Soft Close
 Placering tvättställ Centrerat
 Handtag Nej
 Blandare Nej
 Hål för Blandare Ja

Skötselråd

Betong är ett rustikt material med naturliga variationer i kulör och yta, materialet åldras omgående vid användning. Ytbehandla ditt betongtvättställ regelbundet, du hittar medel för betong hos välsorterad fackhandlare. Tvättställets insida är förseglad för att stänga porer och göra ytan beständigare mot fläckar. Torka bort vattendroppar med en mjuk trasa efter användning för att undvika kalkbeläggningar. Vid stående vatten kan mörka partier uppstå, vilka försvinner efter några timmar. Utsätt inte tvättstället för vatten med en högre temperatur än 60°C eller snabba temperaturväxlingar. Rengör tvättstället med en fuktig trasa och eventuellt lite utspätt diskmedel. Använd alltid mjuk trasa, undvik stålull och liknande. Undvik rengöringsmedel och produkter som innehåller slipmedel, syror, ammoniak, aceton eller andra kemikalier (såsom skurpulver, hårspray, hårfärg, bleknings-, hårborttagnings- och nagellackborttagningsmedel etc.). Skulle något av ovanstående medel hamna på tvättstället bör detta omedelbart tas bort för att undvika skador.

[Läs mer på noro.se](#)