NORO



BLANDARFÄSTE PREMIUM 16 CM CC BORSTAD MÄSSING DOLD

Art nr: 310079

Blyfritt kvalitetsfäste 160 cc, avsett för dold rördragning. Ansluter med M26x1,5 till blandaren och demonterbara kopplingar för 16x2,0-2,2 Pex/Alupex/Pb-rör och VVS-skruv ingår. Fästet är anpassat efter de nya branschreglerna 2021, med plats för tätskikt.

Detaljerad information

Artikelkoder	
NOBB	60152954
RSK	8265069
EAN	7340032400649
Lagerförd artikel	Ja
Standarder och klassificeringar	
ETIM	EC003689
Produktmått och -vikt	
CC infästningsmått blandare (mm)	160
Djup (mm)	34
Höjd (mm)	54
Bredd (mm)	210
Nettovikt (kg)	0,2
Anslutningsmått	
Anslutning inkommande vatten (tum)	M26x1,5

Material och ytbehandling	
Färg	Borstad mässing
Huvudsakligt material	Mässing
Ytfinish	Borstad
Förpackningsmått och -vikt	
Förp. bredd (m)	0,210
Förp. höjd (m)	0,060
Förp. längd (m)	0,035
Bruttovikt (kg)	0,250

Skötselråd

Ta dagligen bort tvål- och kalkrester med en fuktig trasa. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom de kan göra bestående skada på förkromning, lackering, förgyllning etc. För borttagning av kalkfläckar använd en lösning av en del ättika och tre delar varmt vatten. Använd aldrig kemiska tvättmedel, syrabaserade eller på annat sätt aggressiva lösningar, ej heller stålull eller dylikt.