



TVÄTTSTÄLL ATTRACT BETONG 900

Art nr: 320213

Tvättställ i gjuten betong i modern form och med ett industriellt uttryck. Rymlig ho och bra avställningsytor. Varje exemplar är tillverkat för hand och är därför unikt. Betong är rustikt och till ytan livfullt med variationer i kulör. Handfatets insida och ovansida är förseglad för att stänga betongens porer gör den mer fläckbeständig. Naturliga porer på handfatets utsida kan förekomma. Finns i storlekarna 600, 800, 900 och 1000mm och passar till möblelserierna City, Vogue och Studio. Har ej överfyllnadsskydd. Köp till bottenventil och vattenlås.

Detaljerad information

Artikelkoder

NOBB	56921132
RSK	7780921
EAN	7340032431797

Standarder och klassificeringar

ETIM	EC011550
EN-standard	EN14688
Innefattas av CE	Ja

Produktmått och -vikt

Bredd (mm)	910
Djup (mm)	465
Höjd (mm)	135
Nettovikt (kg)	16

Material och ytbehandling

Färg	Gråspräcklig
Huvudsakligt material	Betong

Förpackningsmått och -vikt

Förp. höjd (m)	0,510
Förp. bredd (m)	0,955
Förp. längd (m)	0,183
Bruttovikt (kg)	18,000

Skötselråd

Betong är ett rustikt material med naturliga variationer i kulör och yta, materialet åldras omgående vid användning. Ytbehandla ditt betongtvättställ regelbundet, du hittar medel för betong hos väl sorterad fackhandlare. Tvättställets insida är förseglad för att stänga porer och göra ytan beständigare mot fläckar. Torka bort vattendroppar med en mjuk trasa efter användning för att undvika kalkbeläggningar. Vid stående vatten kan mörka partier uppstå, vilka försvinner efter några timmar. Utsätt inte tvättstället för vatten med en högre temperatur än 60°C eller snabba temperaturväxlingar. Rengör tvättstället med en fuktig trasa och eventuellt lite utspätt diskmedel. Använd alltid mjuk trasa, undvik stålull och liknande. Undvik rengöringsmedel och produkter som innehåller slipmedel, syror, ammoniak, aceton eller andra kemikalier (såsom skurpulver, hårspray, hårfärg, bleknings-, hårborttagnings- och nagellackborttagningsmedel etc.). Skulle något av ovanstående medel hamna på tvättstället bör detta omedelbart tas bort för att undvika skador.